

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124006L od km 0+210,00 do km 0+650,00 oraz od km 0+685,00 do km 0+785,00 w miejscowości Stary Pożóg



Podstawowe parametry techniczne drogi:

Długość utwardzonego odcinka drogi: 540 m

Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych

Zakres robót obejmował m.in.:

PODBUDOWY:

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni.
- Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=5,0\text{MPa}$ gr. 15cm(15cm pospółki, 25kg/m² cementu)
- Skropienie podbudowy betonowej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m²

NAWIERZCHNIE:

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ściernalna AC 11S dla KR1-2) wraz z transportem

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

- Plantowanie poboczy ziemnych wraz z ich wyprofilowaniem z ziemi pozyskanej z wykopu

Koszt zadania: 147 518,82 zł

Zadanie dofinansowane w 80% kwotą, 118 015,05 zł w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków erozji dna wąwozów lessowych wypłacanych za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.



Urząd Marszałkowski
 Województwa Lubelskiego

170ARZĘDZENIE DANA I JEDNOCZYNIENIE MIASTOZY LEKOWPRĘD
W CIEGŁO ŚROGI GARDNI 124000, 00 KM 0-230 00
DO KĄC-0020-01KAZ 00 KM 0-0401 00 DO KM 0-783 00
W WIEŚCOWOCI STARY POZÓŁ

ZOSTAŁO DOFINANSOWANE
Z REZERWY CŁOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA R(DAC),
W DYSPOZYCJI
MINISTRA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI

SEPTEMBER 2014